

Fachadas, muros exteriores



Tratamiento fachadas, muros exteriores

Protege contra las infiltraciones en superficies porosas



DIP INVISIBLE (SB)

Ref. 8660

Producto formulado a base de resinas de silicona en base disolvente que forma un revestimiento totalmente invisible y repelente al agua.

Impermeabilizante invisible de superficies porosas no fisuradas (revocos, ladrillo, mármol, tejas de barro y de fibrocemento). No se recomienda en terrazas o superficies sin desagües.

Aplicación con brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.

Capacidad

1 L

5 L

20 L

Producto	Impermeabilizante invisible.
Uso	Superficies porosas sin fisuras.
Aplicación	Brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.
Composición	Resinas de silicona en base disolvente.
Color	Incoloro.
Propiedades	Hidrófugo, vuelve los materiales auto-lavables, retrasa el desarrollo del moho, microporoso, no altera ni el color ni el aspecto de los materiales.
Diluyente	Diluyente sintético.
Secado	Al tacto: 6 horas, aprox. Repintado: 24 horas, aprox.
Rendimiento	3-5 m ² por litro (dependiendo del grado de porosidad).
Limpieza	Diluyente sintético.

Fachadas, muros exteriores



Tratamiento para fachadas, muros exteriores

Hidrófugo, microporoso, vuelve los materiales auto-lavables

Ficha técnica

DIP INVISIBLE (SB)

Ref. 8660

Tipo

Producto formulado a base de resinas de silicona en base disolvente que forma una revestimiento totalmente invisible y repelente al agua.

Destino

Protege contra filtraciones en superficies porosas no fisuradas (revoco, ladrillo, mármol, tejas de barro y de fibrocemento). No se recomienda para terrazas o superficies sin desagües de agua.

PROPIEDADES

- Vuelve los materiales auto-lavables.
- Hidrófugo. Microporoso.
- Retrasa el desarrollo de moho.
- No altera ni el color ni la apariencia de los materiales.
- Repintable con revestimientos o pinturas.

DATOS TÉCNICOS

Color: Incoloro.

Densidad: 0,8 (a 20 °C).

Viscosidad: Producto muy fluido.

Contenido sólido en peso: 6,0%

Punto de inflamación: 35 °C.

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:

Las superficies a tratar deben estar secas y limpias.

Las eflorescencias y escurridos lechosos deben eliminarse con agua ligeramente ácida (ácido muriático), seguido de un aclarado con agua limpia. El contenido de humedad máximo en al superficie: 50%.

Productos complementarios:

Eliminar musgos y mohos con **DIP IMPERMEABILIZANTE ANTI MUSGOS Y ANTI MOHOS** Ref. 8670.

Modo de empleo:

Aplicar una mano hasta la saturación de la superficie, comenzando de abajo hacia arriba, evitando que escurra sobre las zonas ya tratadas. El producto debe ser absorbido totalmente por el sustrato.

Aplicación mediante brocha, rodillo, pulverizador, sin dilución.

RENDIMIENTO

3-5 m² por litro, dependiendo del grado de porosidad de la superficie.

TIEMPO DE SECADO

- **Al tacto:** 6 horas, aprox.
- **Repintado:** 24 horas, aprox.

CONDICIONES DE USO

No aplicar bajo riesgo de lluvia o viento fuerte o para temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 35 °C.

Aunque **DIP INVISIBLE (SB)** sea incoloro, su aplicación puede volver satinados ciertos materiales. Por esto, se recomienda realizar un ensayo previo.

No aplique una segunda mano sin estar la primera completamente seca.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.